


SPG
Sigtevæv ApS







DIN SAMARBEJDSPARTNER

Egen produktion, stort lager og hurtig levering!








FOR SIGTEMEDIER!




SIGTEMEDIE




T-MODUL

Modulsystem egnet til fin / mellemgrov sigtning. Det modulære system bygger på en trappetrinsudformning. Stratificering maksimeres og underkornene minimeres til en optimal sigtning. Modulerne monteres nemt og hurtigt uden avancerede værktøjer. Takket være T-moduls forskellige materialer og kvaliteter, kan vi optimere din proces for at få bedste ydelse og maksimal levetid.




T-Modul 300 x 600

T modul i slidstærkt gummi som passer til de fleste formål. Udstansede huller.




T-Modul 300 x 600 HD

T-modul med ekstra forstærket ramme designet til krævende formål, hvor holdbarhed og levetid er i fokus. Støbte huller.



T-Modul PU 300 x 600

T-Modul i polyuretan. Udmærker sig ved egenskaber som høj holdbarhed og effektivitet. Polyuretan har fremragende slidegenskaber ved vådsigtning. Støbte huller.




T-Modul 300 x 600 40 shore

Et T-modul der er ekstra fleksibelt. Anvendes til materialer der er svære at sigte og materialer med høj fugtighed. Udstansede huller.




Side beskyttelse med fastspænding

Sidebeskyttelse for sigtens væg. Monteres med bolt i sigtens væg. 185x600x25.




Sidebeskyttelse Polycer med fastspænding

Sidebeskyttelse for sigtens væg. Monteres med bolt i sigtens væg. 185x600x25




S-MODUL

Modulsystem egnet til fin / mellemgrov sigtning. Modulsystemet fås både som et almindeligt fladt sigtedæk eller en trappetrinsudformning. Modulerne monteres nemt og hurtigt uden avancerede værktøjer. Takket være S-modulets forskellige materialer og kvaliteter, kan vi optimere din proces for at få den bedste ydelse og maksimal levetid.




S-Modul 300 x 600

S-modul i slidstærkt gummi som passer til de fleste formål. Udstansede huller.




S-Modul 300 x 600 HD

S-modul med ekstra forstærket ramme designet til krævende formål, hvor holdbarhed og levetid er i fokus. Støbte huller.



S-Modul PU 300 x 600

S-Modul i polyuretan. Udmærker sig ved egenskaber som høj holdbarhed og effektivitet. Polyuretan har fremragende slidegenskaber ved vådsigtning. Støbte huller.



S-Modul 300 x 600 40 shore

Et S-modul der er ekstra fleksibelt. Anvendes til materialer der er svære at sigte og materialer med høj fugtighed. Udstansede huller.



Sidebeskyttelse med fastspænding


Sidebeskyttelse til sigtens væg. Monteres med bolt i sigtens væg. 185x600x25.



Sidebeskyttelse Polycer med fastspænding


Sidebeskyttelse til sigtens væg. Monteres med bolt i sigtens væg. 185x600x25

SIGTEMEDIE




I-MODUL

Et modulsystem der er helt fladt, og er bygget på langsgående stålprofiler. Systemet er en let konstruktion, og er bedst egnet til fin / mellemgrov sigtning. Fås i 40-90 shore




I-Modul I

I-Modul I i polyuretan. Udmærker sig ved egenskaber som stor slidstyrke og effektivitet. Hullerne er udført med konisk form.



I-Modul A-I

I Modul A-I, sidemodul.




I-Modul A

I-Modul A, sidemodul med indstøbt kærv i profil.



Side beskyttelse inkl. adapter H135

Side beskyttelse med gode slidegenskaber, tilpasset til I-modulet.




PE 150 x 50 x 1000

Sidebeskyttelse tilpasset til nem montering med kiler.




Nocking bar

Kærv i profilen til montering af I-Moduler.




M-MODUL

Modulsystem bygget op med langsgående stålprofiler der giver et helt fladt sigtedæk. M-modulet har standardmål på 305 x 305 mm, men kan også fås i målet 305 x 610 mm. Monteres enkelt ved hjælp af de medfølgende monteringspropper. M-modulet er egnet til fin- til mellemgrov sigtning.



M-Modul 30 mm

M-modul i polyuretan er en let og stabil konstruktion. Støbt med koniske huller.




M-Modul 40 mm

Støbt med koniske huller.



M-modul Montering


Tilpassede monteringspropper.



PE 150 x 50 x 1000


Sidebeskyttelse tilpasset til nem montering med kiler.

SIGTEMEDIE




SP CORD

Sigtedug med fals til opspænding, lavet af en meget slidstærk gummi. SP Cord har et bredt anvendelsesområde, der strækker sig fra fin sigtning til en grov sigtning. SP Cord skræddersyes alt efter sigtning og anvendelse. Ved sigtebredder på 1.500 mm, anbefaler vi, at der anvendes et midternedhold.




SP Cord

False til sidespændte duge.




SP Cord

False til længdespændte duge, altid med overlap.




SP Cord PU

SP Cord PU er lavet af polyuretan, og har en kraftig ståltråd indstøbt. Dette giver et stort sigteareal og meget lang levetid. Anvendes til fin sigtning.




SP Wire PU-false

False tilpasses efter indspændingstype.




SP Wire PU

SP Wire PU Polyuretan har en meget kraftig ståltråd fastgjort til falsen. Egenskaberne er høj slidstyrke og effektivitet. Hullerne er støbt med konisk form. Polyuretan har fremragende slidegenskaber ved vådsigtning.




SP FLOW

SP Flow har unikke funktioner, der giver et stort sigteareal.
Anvendes når kapacitet og rensigtning prioriteres. Meget nemt at montere og fleksibel sigtedug med lav vægt. Lavet af polyuretan med indbygget ståltråd som forstærkning.




Flow SP Rib

Flow SP Rib er en sigtedug af polyuretan som har et ekstremt stort sigteareal og er velegnet til svært sigtbare materialer. Kan laves i blød 50 Shore A PU for ekstra fleksibilitet. Bestst egnet til fin / mellemgrov sigtning.




SP Flow

SP Flow har koniske huller, ideel til finsigtning.




SP Flow Falsar

False tilpasses efter indspændingstype.




FLIP FLOW



Flip Flow Rails

Flip Flow Rails er en meget fleksibel sigtedug i polyuretan. Dette øger stratificeringen af materialerne. Med sin enkle fastgørelses-måde giver Flip Flow Rails kun et kort ophold ved skiftning af dug.




Flip Flow

Flip Flow har lignende egenskaber som Flip Flow Rails. Monteres med bolt.




Nock on profil

Nock on Profil, liste til fastgørelse.



SP PANEL US

Forspændt sigtedug lavet af gummi af høj kvalitet, der er særdeles slidstærk. SP panel US er bedst egnet til mellemgrov sigtning. Nem at installere, fordi der ikke kræves opspænding. Fås i mange størrelser og tykkelser, tilpasses til den ønskede anvendelse.




SP Panel US


SP Panel US er konstrueret med en stålramme og en kraftig trådarmering.

SP Panel US PU

Lavet af polyuretan med indstøbt stålramme. Egenskaberne som høj slidstyrke og effektivitet. Polyuretan har meget gode slidtageegenskaber ved vådsigtning. Hullerne er formstøbt med en konisk form, som er en stor fordel ved vådsigtning. Ideel til fin / mellemgrov sigtning. SP panel US PU kan også fremstilles med et overlap.




SIGTEMEDIE



SP PANEL

Selvbærende sigtedug lavet af ekstremt slidstærkt gummi støbt på en meget kraftig stålramme. SP-panelet er bedst egnet til grovsigtning. Med denne selvbærende sigtedug kan sigten udnyttes maksimalt.



Egenskaber:

Ribberne løfter materialerne fra sigteoverfladen, hvilket giver længere levetid og hurtigere sigtning.


SP RIBB

Selvbærende sigtedug med overstrømsliste lavet af ekstremt slidstærkt gummi støbt på en meget kraftig stålramme. SP Ribb bruges hovedsageligt til grovsigtning.


TILBEHØR




UP 1
Understødningsliste til fladjern 6-8 mm.



UR 1 & UR 2
Understødningsliste til fladjern 8-10 mm.




UR 3
Understødningsliste til fladjern 12 mm.



UR C-18 & UR C-22
UR-liste til C-profiler.



LT2
Understødningsliste til T-profil.



Tætningsliste
EPDM-liste.
Silikoneliste.



MH 75x50
Midternedhold monteres med bolt.
Fås forboret og uboret.




MHS inkl. J-bolt
MHS midternedhold monteres med J-bolt.



MH 125 x 75
Midternedhold som monteres med bolt.
Fås forboret og uboret.



SL Komplet
Sidefastgørelsesliste til forspændt og selvbærende sigtedug. Monteres med T-bolt.




SL Jumbo
Ved stort slid.




SL Tolk
2-14 mm.
8-23 mm.

TILBEHØR




Renselænker

SPG Y-lænker har, med sit specielle design, en unik evne til at forhindre ophobning og tilstopning. SPG Y-lænken er let at montere og afmontere efter behov. Egnet til alle sigter og leveres i den ønskede længde. SPG Y-lænken er lavet af slidstærkt polyuretan, som giver en meget lang levetid. Anbefales primært til stålvæv.



Rensebolde

Bolde i forskellige størrelser og kvaliteter.




Støvtætningsdug 2 mm

Støvtætningsdugen forhindrer støv og støj. Fås i forskellige kvaliteter, herunder brandhæmmende for højere temperaturer.
Fås i forskellige bredder og længder.



Gribestrips


Klemlister til montering af støvtætningsdug.




Sprøjtedyse

Sprøjtedyser til vask og støvkontrol.
Klarer vandtryktryk fra 30 til 300 kPa.
Åbninger i forskellige størrelser tilpasset ¾ tomme. Giver en skarp og defineret vandstråle.

SLIDBESKYTTELSE



Produkter til fødere, trucklad, sigtebeholdere og slisker med funktioner til at beskytte og reducere støjniveauer. Vi har udviklet vores egen slidstærke gummikvalitet, der er optimeret for disse produkter. Takket være vores egen gummiproduktion, kan vi skræddersy løsninger til dine formål.



SP Wearplate

SP Wearplate har en stålbeklædt bagside og er egnet til alle typer sigter, trucklad og slisker. Tilpasses efter behov, monteres med bolte beskyttet af gummipropper. Fås i tykkelser på 30, 50, 75, 100, 125 mm.



SP Weartracks

SP Weartracks er lavet i vores slidstærke gummikvalitet med indstøbte aluminiumskinner. Perfekt til foring i fødebeholdere sigtebeholdere og slisker. Monteres let med enkle T-bolte. Fås i tykkelser på 50, 75, 100 mm.



Gummiprop

Gummipropperne er tilpasset til to forskellige dimensione



SP Wearbeam


SP Wearbeam perfekt til vaskebeholdere, stenbeholdere og fødningsbeholdere ved kegleknuseren. Lavet af vores holdbare gummikvalitet med støbt aluminiumskinne. Monteret sikkert og enkelt med T-bolt.



SP Wearbeam PE

SP Wearbeam PE, anvendes hovedsagelig til pålastningsområdet på transportøren. Monteres sikkert og enkelt med T-bolt. Mindsker antallet af driftsstop og forlænger levetiden på transportøren og båndet. Fås i to forskellige tykkelser.

SLIDBESKYTTELSE




SP Wearlining

Kan nemt afkortes til den ønskede størrelse og pasform på stedet. SP Wearlining 60 fungerer bedst til fine / mellemgrove materialer. Har gode slidegenskaber og fås i forskellige tykkelser.




Kantgummi

Kantgummi fås i mange forskellige bredder og tykkelser.




SP Wearlining CR

SP Wear Lining CR, fungerer godt til fine materialer. Har meget høj slidstyrke og gode glideegenskaber.




SP Wearlining PU

SP Wear Lining PU, fungerer godt til fine materialer. Har meget høj slidstyrke og gode glideegenskaber.



Båndskraber

Båndskraber fremstillet i 95shA, både slidstærk og let at montere. Fås i forskellige størrelser.



Wearlining 1000

Wearlining 1000, fungerer godt til fine / mellemgrove materialer. Har gode slidegenskaber. Forhindrer vedhæftning. Anvendes til blandt andet foring i fødebeholdere, som slidbeskyttelse.

RULLER



Flat rulle



Disc rulle



Gummibelagt rulle



Kantstyrerulle

Alle ruller kan fås i diameter 63, 76, 89, 102, 127, 133, 159, 194mm, og med alle længder og aksel typer.

SKRABERE



H-type




HF-type



F2-type



M-type



R-type







SP Panel US monteret i vaskerum.



Kundetilpasset SP Panel PU.



Polyuretan sigtedæk.



Flip Flow.



SPG
Sigtevæv ApS

Fabrikschef
Gunleif Mouritzen
Tel : +45 22 96 39 78
Gunleif@wiremesh.dk

Formand
Jannie Lentz Andersen
Tel : +45 40 86 23 83
Jannie@wiremesh.dk

Sælger
Esben Schelde
Tel : +45 30 15 26 84

Sælger i Tyskland
Jannich Husballe
+45 20 26 38 11
Jannich@wiremesh.dk

Bogholder
Mona Oranen
Tel : +45 24 20 31 86
Mona@wiremesh.dk

Tel: + 45 64 40 00 51
E-mail: info@wiremesh.dk
Hjemmeside: www.wiremesh.dk
Adresse: Falstersvej 11, 5500 Middelfart